

		 Globalni inženjering za sreću ljudi			
Br. projekta: (naručitelj)		MBO Mehaničko biološka obrada otpada		Br. projekta:	
Koda projekta: (naručitelj)				R12-1141/19	
Br. ugovora:				Koda projekta:	
				CGO Zadar	
				Br. dokumenta:	
				200 POD 0027	
Upute za održavanje Tehnički list					
Vrsta opreme: Sustav otprašivanja/nepovratni ventil		Poz. broj: NV1		Proizvođač: AIRCOM SRL	
				Model/tip: NRV0000995	
				Br. stranica: 8	
Napomena:					

REVIZIJA BR.	OPIS PROMJENA	IZRADA	DATUM IZRADE
1	Izmijene po traženju Inženjera	RIKO. d.o.o.	30.09.2025
0	Osnovni dokument	RIKO d.o.o.	31.07.2024



mion ventoltermica
D E P U R A Z I O N I S P A

31052 Maserada sul Piave (TV) Italija - Via Dolomiti, 30
Tel. (0422) 8777 r.a. , Faks (0422) 877888

TEHNIČKI LIST

NEPOVRATNI VENTIL

„AIRCOM“

Serijski broj proizvođača NRV0000995

Mion id. br. 21-0920.05SNR129

Kupac:

RIKO, Industrijski, gradbeni inženiring in leasing, d.o.o.

Odredište:

**Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje,
HRVATSKA**

Ref. ugov. 21-0920.05 od 11. 2. 2022.



mion ventoltermica
D E P U R A Z I O N I S P A

Via Dolomiti, 30 Maserada Sul Piave (TV) ITALY - www.mvtplant.com - E-mail: info@mvtplant.com Fax Amm. 0039 0422 877888 Cap.
Soc. 1.000.000,00 i.v. - Reg.Imp.TV, C.F. e P.I. IT04053860260 - Iscr. R.E.A. n. 318928

Sažetak

1. IDENTIFIKACIJA	3
1.1 Prilozi	4
2. EVIDENCIJA ODRŽAVANJA	4
3. TEŠKI KVAROVI I POPRAVCI	6

Napomena:

Uređaj je integriran u SCADA sustav. U SCADA sustavu je vidljiv status uređaja.



1. IDENTIFIKACIJA STROJA

Ovo su nepovratni ventili opremljeni protuutegom i konstruirani za izolaciju od eksplozije. Ovdje opisani ventili koriste se kao zaštitni sustavi u skladu s Europskom direktivom Atex. Njihov je cilj izolirati, od učinaka deflagracije, dva odvojena sustava zadržavanja koji su susjedni zbog funkcionalnih razloga.

Protuuteg koji se može osloboditi omogućuje ravnotežu dviju membrana za pravilno otvaranje i zatvaranje; blok se oslobađa iznenadnim pritiskom ili silom i izbjegava svaki mogući povratni udar.

Tehnički list stroja/strojeva:

Proizvod	Nepovratni ventil AIRCOM	
Količina	BR. 1	
Tip		
Mion identifikacijski broj	NRV0000995	
Proizvođačev serijski broj	21-0920.05SNR129	
Značajke:		
Promjer (mm)	900 mm	
Pozicioniranje	Na usisnim cijevima.	
Materijal koji se usisava/transportira	Pretpostavljene vrijednosti od strane tvrtke Mion Ventoltermica Depurazioni Spa	
	Karakteristike	Vrijednost
	Veličina čestica <63 µm [% mase]	100
	Veličina čestica <32 µm [% mase]	82
	Veličina čestica <20 µm [% mase]	44
	Srednja vrijednost [µm]	22
	p_{maks} , Maksimalni eksplozijski pretlak [bar]	6.8
	K_{St} [bar m/s]	81
	Eksplozivnost	St 1
	Palište G-G [°C]	> 600
Mikroprekidač položaja	☒ Da ☐ Ne	Pizzato FA4530-2SH-EX5
Atex verzija	☒ Da ☐ Ne	
Razina zaštite	 II D -20 °C ≤ Ta ≤ + 60 °C	
Pribor/napomene:	-	

1.1 Privitci

Privitak	Opis	Tvrtka
no.14	Nepovratni ventil	Aircom Srl
no.15	Prekidač položaja	Pizzato Elettrica Srl
no.9	Nacrti	Mion Ventoltermica Depurazioni Spa

2. EVIDENCIJA O ODRŽAVANJU


U nastavku je priložen list za vaše bilježenje radnog izvješća o preventivnom održavanju i kontrolnim popisima. Na temelju specifičnih značajki i primjene u vašem postrojenju, određeni radni parametri i postupci održavanja možda neće biti primjenjivi, ili obrnuto, mogu zahtijevati dodatne provjere uz one koje su navedene.

- Zabilježite svaki posao održavanja obavljen na stroju; strogo provodite poslove održavanja navedene u TABLICAMA PERIODIČNOG ODRŽAVANJA; stalno ažurirajte evidenciju.
- Fotokopirajte donje tablice kako biste stalno održavali cjelovitost evidencije.



STROGO VAM JE ZABRANJENO POKRETANJE STROJA PRIJE NEGO ŠTO ISPUNITE SVE SIGURNOSNE ZAHTJEVE SADRŽANE U PROIZVOĐAČEVU PRIRUČNIKU.

Priloženi grafikon sadrži provjere i postupke preporučene za ispravan rad opreme. Čak i ako se preporučuje da se sustav uvijek općenito kontrolira, minimalni parametri funkcije prihvatljivi za svaki uređaj opisani su u nastavku (pogledajte proizvođačev Priručnik za upotrebu i održavanje AIRCOM SRL – Via della Vittoria, 23/A – 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV).



Tip stroja:	Datum:	Radni sati stroja:	Tehničar:	Potpis:
Šifra:				

[illegible]

Postupci održavanja i učestalost poslova uključenih u kontrolni popis minimalni su opći postupci koje treba uzeti u obzir za isporučeni stroj ili strojeve. Za parametre uvijek pogledajte proizvođačev Priručnik za upotrebu i održavanje.



mion ventoltermica
D E P U R A Z I O N I S P A

Via Dolomiti, 30 Maserada Sul Piave (TV) ITALY - www.mvtplant.com - E-mail: info@mvtplant.com Fax Amm. 0039 0422 877888 Cap.
Soc. 1.000.000,00 i.v. - Reg.Imp.TV, C.F. e P.I. IT04053860260 - Iscr. R.E.A. n. 318928

3. OZBILJNI KVAROVI I POPRAVCI

Moglo bi se biti korisno izraditi zasebne obrasce za svako razdoblje održavanja (npr. tjedno, tromjesečno, itd.) ili zabilježiti nekoliko grupa tjednih postupaka, npr. na kontrolnom popisu.

- Zabilježite svaki posao izveden na stroju.
- Stalno ažurirajte evidenciju.

Fotokopirajte donje tablice kako biste stalno održavali cjelovitost evidencije.

DATUM: _____	POSTUPAK/PROVJERA:	KONTROLNO IZVJEŠĆE:	RADNJE
TEHNIČAR: _____			

Tablica 2. Faksimil periodičnog grafikona/izvješća.